

Предназначен для временной эксплуатации на открытом воздухе и визуального определения направления и скорости ветра в светлое время суток.



Основные параметры	Модели			
	МВ4-510	МВ4-312	МВ4-515	МВ4-624
Общий вес указателя, кг	10,0 / 12,0	10,0 / 12,0	10,0 / 12,0	10,0 / 12,0
Высота, м (Но)	4,25	4,15	4,25	4,3
Высота мачты, м (Нм)	4,0	4,0	4,0	4,0
Входной диаметр, см (Dbx)	50	30	50	60
Длина конуса, см (Lk)	100	120	150	240
Цвет конуса	Красно-белый Черно-белый	Красно-белый		Красно-белый Черно-белый
Условия эксплуатации	Температура $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , Скорость ветра до 25 м/с, Относит. влажность воздуха до 98%			
Производитель	ООО «АЭРОТЕМА»			

**Комплект поставки:**

- Мачта стальная, разборная – 1 комплект
- Сменный ветровой конус – 1 шт
- Основание мачты – 1 шт

Установка на грунтовую/твердую поверхность на опорное основание и крепление тремя тросами-растяжками.

**Транспортировочные размеры:**

- Вес груза – 10кг.  $\pm 1\text{кг}$
- Общий объем груза – 0.13м3.
- Количество мест – 1 в т.ч.
- Мешок полипропиленовый – 1010x200x300мм – 1 шт. (Dbx =30)
- Мешок полипропиленовый – 1010x200x500мм. – 1 шт. (Dbx =50)
- Мешок полипропиленовый – 1010x200x600мм. – 1 шт. (Dbx =60)

**Гарантийные обязательства:**

На сменный ветровой конус – 6 мес.